Nặng

HEKLA S3 MID

HEKLAS3MID

Ủn g **an toàn** bằn g **da hoàn toàn** bảo v ớ ệ mắt **cá chân** **cho môi** g **làm** việ c khắc n ghiệ t

Giày chạ y b ộ HEKLAS3MID Safety Jogger là m ộ t đôi giày an toàn đa năng, cung cấp nhiệ t và cách l ạnh hố , cung cấp thân thân giày bằn g da thoáng khí. Hoàn hảo cho các ngành công n ghiệ p đòi h ỏi khắt khe, giúp đôi chân bạn luôn khô ráo, thoáng mát và an toàn.

BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	Da nguyên tấm
lót bên trong i thép	Lưỡ
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	Cao su
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S3 / SR, SC, LG, CHÀO, CI, FO, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
ng lượng thép	0.895 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

Mặt **trên** bằng **da thoáng khí** Da tự nhiên mềm mại tạo các ứng dụng linh hoạt

nhiệt Đ được nhiệt độ cao lên đến 300°C.

Cách điện lạnh **(CI)** Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) thường được mặc trong môi



Cách nhiệt **(HI)** Giày bảo hộ cách nhiệt (HI) thường được mang trong môi độ nóng. Nó giúp tăng nhiệt độ bên trong giày.

Tay nắm bậc **thang (LG)** Đường viền được xác định đặc biệt giúp tăng thêm độ an toàn khi đứng trên thang.

Nắp **Scuff (SC)** Vật liệu che phủ mũi giày đã được thử nghiệm riêng hao mòn vật liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở rộng giày an toàn

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Xây dự n g, Dâu khi, Khai thác m ỏ , Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn môi t ạnhờn, môikhô, môihùn, b ề mặt không bằn g phẳn ờg, môi ẩm ặt cướt c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẩ cápbù hằm nhiệg Khôngtrên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu **cao** cấp h ơn	**Da nguyên** t ấm				
	Top: khả năng thấm nước	iờ	mg/cm/g	1.12	? 0.8
	Top: hi nệ số nước		mg/cm2	16	? 15
ót bên trong	i **thép** Lư ớ				
	L ớp lót: thấm nước	iờ	mg/cm/g	32.98	? 2
	lót: hi nệ số nước		mg/cm2	264	? 20
rong	Đ ố p **SJ** đế x				
	ệ m chân: Đch ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đ **Cao su**				
	Ch ố ng mài mòn đế ngoài (		mm	128	? 150
	Chư ớt trc gớt bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót lùi về phía t		ma sát	0.47	? 0.31
	rư Cột cố nớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi về phía t		ma sát	0.51	? 0.36
	rư Cột SR G ố t m + Glycerin - Trư ớt gót phía t		ma sát	0.20	? 0.19
	Chư ớt trc SR g G ố m + Glycerin - Tư ớt lùi về phía t		ma sát	0.24	? 0.22
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	4.5	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t		megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân		J	40	? 20
Đ ứ n g đầ	**Thép**				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	20.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	24.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có thể thay đổi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com