



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL



轻

## HENNY OB

运动型时尚运动鞋，专为男士设计

HENNY 鞋具有卓越的支撑性、出色的抓地力和吸湿排汗功能。是清洁、食品饮料和医疗行业工作人员的理想选择。

鞋面	人造革
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	TPR/热塑性橡胶
等级	OB / E
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	0.420 kg
标准	EN ISO 20347:2022(Europe)



LGR



NAV



### Coolmax劲爽型衬里

Coolmax技术最初是为运动员开发的。衬里材料排干水分及汗液，使身体保持干燥。我们发现本款鞋极其适合每天辛苦劳作的人。

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**工业:**

清洁, 食品及饮料, 医学

**环境:**

干燥环境

**维护指南:**

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	EN ISO 20347
<b>鞋面</b>	<b>人造革</b>			
帮面: 水蒸气渗透性		毫克/平方厘米/小时	11	大于等于 0.8
帮面: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	16.8	大于等于 15
<b>内里</b>	<b>透气网布</b>			
衬里: 水蒸气渗透性。		毫克/平方厘米/小时	51	大于等于 2
衬里: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	408.7	大于等于 20
<b>鞋垫</b>	<b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b>			
脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)		转数	25600/12800	25600/12800
<b>大底</b>	<b>TPR/热塑性橡胶</b>			
外底耐磨性 (体积损耗)		毫米 <sup>3</sup>	145	小于等于 150
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑		摩擦	0.35	大于等于 0.31
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑		摩擦	0.39	大于等于 0.36
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑		摩擦	N/A	大于等于 0.19
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动		摩擦	N/A	大于等于 0.22
防静电值		兆欧	N/A	0.1 - 1000
ESD值		兆欧	N/A	0.1 - 100
后跟吸能		J	24	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

 Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)