SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Mittel

HESTIA O1

HESTIAO1

Mokassin aus weichem Leder zum Hineinschlüpfen

Die weichen HESTIA O1 Mokassins sind rutschfest, metallfrei, atmungsaktiv und bieten hervorragenden Halt. Diese vegan-freundlichen Schuhe sind ideal für Berufstätige in verschiedenen Branchen und sorgen für Komfort und Sicherheit.

Obermaterial	Nappa Action Leder
Innenfutter	Netzgewebe
Fußbett	SJ Schaum-Fußbett
Sohle	Phylon / Gummi
Kategorie	O1 / ESD, SRC
Größenbereich	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Mustergewicht	0.256 kg
Standards	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

WHT

Atmungsaktives Obermaterial aus Leder
Naturleder bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit bei vielseitigen Anwendungen.

SRC-Rutschfestigkeit
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.

Abriebfreie Laufsohle
Abriebfreie Laufsohlen hinterlassen keine Farbspuren auf dem Boden.

Herausnehmbare Einlegesohle
Wechseln Sie Ihre Enlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Enlegesohle für einen höheren Komfort.

Branchen:
Reinigung, Logistik, Medizin und Gesundheitswesen, Gastronomie

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

	Beschreibung	Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
Obermaterial	**Nappa Action Leder**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	mg/cm²	18.7	≥ 15
Innenfutter	**Netzgewebe**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm²/h	40.44	≥ 2
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	mg/cm²	32	≥ 20
Fußbett	**SJ Schaum-Fußbett**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	Zyklen	25600/12800	25600/12800
Sohle	**Phylon / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	mm³	76.6	≤ 150
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	Reibung	0.56	≥ 0.28
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	Reibung	0.52	≥ 0.32
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	Reibung	0.27	≥ 0.13
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	Reibung	0.28	≥ 0.18
	Laufsohle: Antistatisch	MegaOhm	Dry:231, Wet:3.7	0.1 - 1000
	Laufsohle : ESD	MegaOhm	8.5	0.1 - 100
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	J	31	≥ 20

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden