SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Moyenne

HESTIA O1

HESTIAO1

Mocassin sans lacets en cuir souple

The HESTIA O1 soft moccasins are slip-resistant, metal-free, breathable and offer superior support. Ideal for professionals in various industries, these vegan-friendly shoes ensure comfort and safety.

Tige	Croûte de cuir Nappa
Doublure	Mesh
Semelle première	Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle	Phylon / Caoutchouc
Catégorie	O1 / ESD, SRC
Tailles disponibles	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Poids de l'échantillon	0.256 kg
Normes	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

WHT

Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.

Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Sans métal
Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

Semelle extérieure non marquante
Les semelles extérieures non marquantes ne laissent pas de traces de couleur sur le sol.

Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.

Industries:
Nettoyage, Logistique, Médical, Restauration

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20347
Tige	**Croûte de cuir Nappa**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	18.7	≥ 15
Doublure	**Mesh**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	40.44	≥ 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	32	≥ 20
Semelle première	**Semelle intérieure en mousse SJ**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	cycles	25600/12800	25600/12800
Semelle	**Phylon / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	76.6	≤ 150
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.56	≥ 0.28
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.52	≥ 0.32
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.27	≥ 0.13
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.28	≥ 0.18
	Valeur antistatique	MégaOhm	Dry:231, Wet:3.7	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MégaOhm	8.5	0.1 - 100
	Absorption de l'énergie du talon	J	31	≥ 20

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.