普通作業用、

HESTIA 01

HESTIAO1

ソフトレザースリッポンモカシン

The HESTIA O1 soft moccasins are slip-resistant, metal-free, breathable and offer superior support. Ideal for professionals in various industries, these vegan-friendly shoes ensure comfort and safety.

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
アウトソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	O1 / ESD, SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.256 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

WHT

通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

ノンマーキングアウトソール
地面に色跡を残さないノンマーキングアウトソールを採用。

取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの矯正用インソールを使用すると、より快適な履き心地になります。

産業分野:
クリーニング，ロジスティクス，メディカル，ケータリング

エンバイロメント:
ドライ環境，極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	**ナッパアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/cm²	18.7	≥ 15
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/cm²/h	40.44	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/cm²	32	≥ 20
フットベッド	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	mm³	76.6	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	フリクション	0.56	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	フリクション	0.52	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	フリクション	0.27	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB：フラット	フリクション	0.28	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	Dry:231, Wet:3.7	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	8.5	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	31	≥ 20

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。