Médio

HESTIA O1

HESTIAO1

Mocassim de couro macio fácil de calçar

The HESTIA O1 soft moccasins are slip-resistant, metal-free, breathable and offer superior support. Ideal for professionals in various industries, these vegan-friendly shoes ensure comfort and safety.

Gáspea	Pele Nappa Action
Forro	Malha
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	O1 / ESD, SRC
Intervalo de tamanhos	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso da amostra	0.256 kg
Normas	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

WHT

Parte superior de couro respirável
O couro natural proporciona um grau elevado de conforto ao utilizador, combinado com durabilidade em aplicações versáteis.

Função antiderrapante SRC
As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



Isento de metal
Geralmente, os sapatos de segurança isentos de metal são mais leves do que os sapatos de segurança normais. Além disso, também são muito úteis para profissionais que têm de passar por detetores de metal várias vezes por dia.

Sola exterior que não deixa marcas
As solas deste tipo não deixam marcas coloridas no chão.

Palmilha amovível
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

Indústrias:
Limpeza, Logística, Assistência Médica, Catering

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

	Descrição	Unidade de medida	Resultado	EN ISO 20347
Gáspea	**Pele Nappa Action**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	mg/cm²	18.7	≥ 15
Forro	**Malha**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	mg/cm²/h	40.44	≥ 2
	Forro: coeficiente de vapor de água	mg/cm²	32	≥ 20
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Sola exterior	**Phylon/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	mm³	76.6	≤ 150
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	fricção	0.56	≥ 0.28
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	fricção	0.52	≥ 0.32
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	fricção	0.27	≥ 0.13
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	fricção	0.28	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhm	Dry:231, Wet:3.7	0.1 - 1000
	Valor ESD	MegaOhm	8.5	0.1 - 100
	Absorção de energia na zona do calcanhar	J	31	≥ 20

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.