SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Легкая индустрия

HESTIA O1

HESTIAO1

Мокасины из мягкой кожи

The HESTIA O1 soft moccasins are slip-resistant, metal-free, breathable and offer superior support. Ideal for professionals in various industries, these vegan-friendly shoes ensure comfort and safety.

Верх обуви	Action Nappa Кожа
Подкладка	Сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	O1 / ESD, SRC
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.256 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

WHT

Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Подошва не маркирует пол
Подошва не маркирует пол

Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:
Уборка, Логистика, Медицинская, Кейтеринг

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	**Action Nappa Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	1.4	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см²	18.7	≥ 15
Подкладка	**Сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	40.44	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см²	32	≥ 20
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм³	76.6	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.56	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.52	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.27	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.28	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	Dry:231, Wet:3.7	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	8.5	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	31	≥ 20

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.