中等

HESTIA 01

HESTIAO1

软皮一脚蹬软皮鞋

The HESTIA O1 soft moccasins are slip-resistant, metal-free, breathable and offer superior support. Ideal for professionals in various industries, these vegan-friendly shoes ensure comfort and safety.

鞋面	优质黑色牛皮
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	O1 / ESD, SRC
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.256 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

WHT

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

无痕外底
无痕外底不会在地面上留下色痕。

可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
清洁，物流，医学，餐饮

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	**优质黑色牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.4	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	18.7	大于等于 15
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	40.44	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	32	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	76.6	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.56	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.52	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.27	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.28	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	Dry:231, Wet:3.7	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	8.5	0.1 - 100
	后跟吸能	J	31	大于等于 20

样品大小：38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。