



### Cahaya

## JAMES OB

### Pelatih yang sporty dan sangat ringan untuknya

Sporty dan sangat ringan, sepatu JAMES menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi dengan alas kaki yang dapat dilepas, jaring 3D, dan penyangga yang superior.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bahan atas      | Jaring  |
| Lapisan dalam   | Jaring  |
| Sol dalam       | Sol busa SJ   |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet   |
| Kategori        | OB / SRA, E   |
| Kisaran ukuran  | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Berat baja      | 0.330 kg  |
| Standardisasi   | ASTM F3445:2024<br>EN ISO 20347:2012                              |



BLK



LGR



NAV




#### Jaring 3D

Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembapan dan suhu yang lebih baik.



#### Lapisan Coolmax®

Teknologi Coolmax® pada awalnya dikembangkan untuk para atlet. Bahannya menyerap kelembapan dan keringat untuk menjaga tubuh tetap kering. Kami merasa sangat cocok untuk orang-orang yang bekerja keras selama berjam-jam setiap hari.



#### Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

**Industri:**

Katering, Makanan &amp; minuman, Medis

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| Deskripsi  |                    | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20347 |
|--|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Bahan atas</b>  | <b>Jaring</b>      |                            |             |              |
| Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                    |                    | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 1.4         | ≥ 0.8        |
| Sisi atas: koefisien uap air                                 |                    | mg / cm <sup>2</sup>       | 15.5        | ≥ 15         |
| <b>Lapisan dalam</b>   | <b>Jaring</b>      |                            |             |              |
| Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                      |                    | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 28.9        | ≥ 2          |
| Lapisan: koefisien uap air                                   |                    | mg / cm <sup>2</sup>       | 231.3       | ≥ 20         |
| <b>Sol dalam</b>   | <b>Sol busa SJ</b> |                            |             |              |
| Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) |                    | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Menjalankan sol</b>                                       | <b>Fabel/Karet</b> |                            |             |              |
| Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                   |                    | mm <sup>3</sup>            | 81          | ≤ 150        |
| Sol luar tahan selip SRA: tumit                              |                    | gesekan                    | 0.48        | ≥ 0.28       |
| Resistensi slip pada sol luar SRA: datar                     |                    | gesekan                    | 0.45        | ≥ 0.32       |
| Sol luar tahan selip SRB: tumit                              |                    | gesekan                    | N/A         | ≥ 0.13       |
| Resistensi slip dari sol lari SRB: datar                     |                    | gesekan                    | N/A         | ≥ 0.18       |
| Nilai antistatis   |                    | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 1000   |
| Nilai ESD  |                    | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 100    |
| Penyerapan energi pada tumit                                 |                    | J                          | 34          | ≥ 20         |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)