

**SAFETY
JOGGER**

PROFESSIONAL



軽作業用、

JAMES OB

スポーティな超軽量スニーカーを彼らに

スポーティで超軽量のJAMESトレーナーは、取り外し可能なフットベッド、3Dメッシュ、優れたサポート性で、比類のない快適性を提供します。

アッパー	メッシュ
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ランニング	ファイロン/ラバー
ソール	
カテゴリー	OB / エスアールエー, E
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	0.330 kg
規範	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012



3Dメッシュ

立体的に生成されたディスタンスマッシュにより、湿度と温度管理を強化。



クールマックス®ライニング

Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。



取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



NAV



BLK



LGR

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:

ケータリング、食品・飲料、メディカル

エンバイロメント:

ドライ環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	メッシュ	mg/cm ² /h	1.4	≤ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	15.5	≥ 15
裏地	メッシュ	mg/cm ² /h	28.9	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	231.3	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	ファイロン/ラバー			
アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)		mm ³	81	≤ 150
アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール		摩擦係数	0.48	≥ 0.28
アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット		摩擦係数	0.45	≥ 0.32
アウトソール滑り止め SRB: ヒール		摩擦係数	N/A	≥ 0.13
ランニングソールの耐滑性 SRB: フラット		摩擦係数	N/A	≥ 0.18
帯電防止値		メガオーム	N/A	0.1 - 1000
ESD値		メガオーム	N/A	0.1 - 100
ヒールエネルギー吸収		J	34	≥ 20

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com