



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



빛

JAMES OB

그를 위한 스포티하고 가벼운 트레이너

스포츠하고 초경량인 제임스 트레이너는 탈착식 풋베드, 3D 메시, 뛰어난 지지력으로 비교할 수 없는 편안함을 선사합니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	메시
깔창	SJ 폼 밀창
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	OB / SRA, E
크기 범위	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
스틸 무게	0.330 kg
표준화	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012



LGR



BLK



NAV




3D 메시

입체적으로 제작된 디스턴스 메시로 수분 및 온도 조절을 개선합니다.



쿨맥스® 안감

쿨맥스® 기술은 원래 운동선수들을 위해 개발되었습니다. 이 소재는 습기와 땀을 빠르게 배출하여 몸을 쾌적하게 유지합니다. 매일 몇 시간씩 열심히 일하는 사람들에게 매우 적합한 소재입니다.



탈착식 풋베드

깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
케이터링, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20347
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	1.4	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	15.5	≥ 15
내부 안감	메시			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	28.9	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	231.3	≥ 20
깔창	SJ 폼 밀창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	81	≤ 150
	미끄럼 방지 밀창 SRA : 뒤꿈치	마찰	0.48	≥ 0.28
	A의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.45	≥ 0.32
	미끄럼 방지 아웃솔 SRB : 뒤꿈치	마찰	N/A	≥ 0.13
	러닝 밀창 SRB 의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	N/A	≥ 0.18
	정전기 방지 값	메가옴	N/A	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	N/A	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	34	≥ 20

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com