



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL



轻

## JULINE OB

JULINE2


专业和时尚的平底轻便鞋

The stylish JULINE work pumps offer superior comfort, excellent grip, and body posture relief. Perfect for uniform and catering industries.

|      |  |
|------|--|
| 鞋面   | 人造革  |
| 内里   | 人造革  |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫   |
| 大底   | 天然橡胶   |
| 等级   | OB / SRC   |
| 大小范围 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 样品重量 | 0.270 kg   |
| 标准   | EN ISO 20347:2012  |



BLK




### Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



### SRA防滑

防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。



### 透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 工业:

餐饮, 制服

## 环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

## 维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|      | 描述                  | 测量单位            | 结果          | EN ISO 20347 |
|------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面   | <b>人造革</b>          |                 |             |              |
|      | 帮面: 水蒸气渗透性          | 毫克/平方厘米/小时      | 3.55        | 大于等于 0.8     |
|      | 帮面: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | 31          | 大于等于 15      |
| 内里   | <b>人造革</b>          |                 |             |              |
|      | 衬里: 水蒸气渗透性。         | 毫克/平方厘米/小时      | 33.03       | 大于等于 2       |
|      | 衬里: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | 264         | 大于等于 20      |
| 鞋垫   | <b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b> |                 |             |              |
|      | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)  | 转数              | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 大底   | <b>天然橡胶</b>         |                 |             |              |
|      | 外底耐磨性 (体积损耗)        | 毫米 <sup>3</sup> | 93          | 小于等于 150     |
|      | 外底防滑性SRA: 后跟        | 摩擦              | 0.34        | 大于等于 0.28    |
|      | 外底防滑性SRA: 平底        | 摩擦              | 0.34        | 大于等于 0.32    |
|      | 外底防滑性SRB: 后跟        | 摩擦              | 0.16        | 大于等于 0.13    |
|      | 外底防滑性SRB: 平底        | 摩擦              | 0.18        | 大于等于 0.18    |
|      | 防静电值                | 兆欧              | N/A         | 0.1 - 1000   |
|      | ESD值                | 兆欧              | N/A         | 0.1 - 100    |
| 后跟吸能 | J                   | N/A             | 大于等于 20     |              |

样品大小: 37

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。