



軽作業用、

JUMADI OB

JUMADIOB

快適で軽量、通気性に優れたワークシューズ。

Safety Jogger JUMADI OBは、優れた耐滑性と取り外し可能なフットベッドを備えた、軽量で超通気性のワークシューズです。組立、物流、医療、接客業などのドライな環境に最適です。

アッパー	メッシュ
裏地	メッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ランニング	EVA/ラバー
ソール	
カテゴリー	OB / SR, E
サイズ範囲	EU 35-48
サンプル重量	0.310 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024




通気性の良いアッパー

湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹼と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



LBL



BLK



PNK



WHT



SJフォーム

取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

産業分野:

ケータリング、メディカル、組立、ロジスティクス

エンバイロメント:

ドライ環境

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	メッシュ			
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm ² /h mg/cm ²	30.55 244	≥ 0.8 ≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm ² /h mg/cm ²	30.55 244	≥ 2 ≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	EVA/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm ³	60	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.44	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.38	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ [°]	フリクション	0.24	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.24	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸收	J	34	≥ 20

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com