



JUMPER EH SB

JUMPER-EH

EH-bewerteter niedriger Sicherheitsschuh mit verbesselter Griffkontrolle

Der niedrig geschnittene JUMPER-EH ist ein EH-zertifizierter, niedrig geschnittener Sicherheitsschuh, der SR-Rutschfestigkeit, metallfreie Leichtigkeit, Schutz vor elektrischen Gefahren und Energieabsorption im Fersenbereich kombiniert.


| | |
|------------------|---|
| Obermaterial | Wildleder, Textil |
| Innenfutter | Netzgewebe |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett |
| Zwischensohle | Durchtrithemmendes Textil |
| Sohle | PU |
| Zehenschutzkappe | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Kategorie | SB / P, SRC, E, FO, EH |
| Größenbereich | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Mustergewicht | 0.600 kg |
| Standards | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011 |



117



Elektrische Gefährdung (EH)
EH-klassifizierte Sicherheitsschuhe haben nichtleitende Außensohlen. Zudem reduzieren sie das Potenzial eines Stromschlags unter trockenen Bedingungen.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.



SRC-Rutschfestigkeit
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



Energieaufnahme im Fersenbereich
Die Energieaufnahme im Fersenbereich reduziert die Auswirkungen von Sprüngen oder Laufen auf den Körper des Trägers.

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

Branchen:

Automobilindustrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Logistik, Medizin und Gesundheitswesen, Produktion

Umgebungen:

Unebene Oberflächen, Trockene Umgebung

Vorsorge und Wartung:

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

| Beschreibung | | Maßeinheit | Ergebnis | EN ISO 20345 |
|--|---|---|---------------|---------------|
| Obermaterial | Wildleder, Textil | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | mg/cm ² /h mg/cm ² | 11.7 101.6 | ≥ 0.8 ≥ 15 |
| Innenfutter | Netzgewebe | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf Futter : Dampfdurchlässigkeitkoeffizient | mg/cm ² /h mg/cm ² | 86.9 695.4 | ≥ 2 ≥ 20 |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | Zyklen | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Sohle | PU | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | mm ³ | 186.2 | ≤ 150 |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA | Reibung | 0.39 | ≥ 0.28 |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach | Reibung | 0.34 | ≥ 0.32 |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB | Reibung | 0.15 | ≥ 0.13 |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach | Reibung | 0.18 | ≥ 0.18 |
| | Laufsohle: Antistatisch | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| | Laufsohle : ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | J | 34 | ≥ 20 |
| Zehenschutzkappe Glasfaserverstärkter Kunststoff | | | | |
| Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J) | | mm | N/A | N/A |
| Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN) | | mm | N/A | N/A |
| Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j) | | mm | 16.5 | ≥ 14 |
| Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN) | | mm | 22.5 | ≥ 14 |

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com