



## JUMPER EH SB

JUMPER-EH

**Спецобувь ЕН с низким вырезом и улучшенным контролем захвата**

JUMPER-EH - это одобренная ЕН защитная обувь с низкой посадкой, которая сочетает в себе устойчивость к скольжению SR, легкость без металла, защиту от электрической опасности и поглощение энергии пяткой.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Верх обуви        | Замша, Текстиль   |
| Подкладка         | Сетка   |
| Стелька           | Стелька SJ foam   |
| Защитная стелька  | Тексильная антипрокольная стелька (арамид)                        |
| Подошва           | ПУ  |
| Подносок          | Композитный   |
| Категория         | SB / P, SRC, E, FO, EH  |
| Диапазон размеров | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Вес образца       | 0.600 kg  |
| Стандарты         | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |




117



**Защита от электродуги (ЕН)  
(не сертифицирован по ТР  
TC)**

Защитная обувь от электродуги (ЕН) имеет не проводит электрический ток. Обувь снижает вероятность поражения электрическим током в сухих условиях.



**Неметаллическая**

Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



**Антискольжение SRA на  
керамическом влажной  
мыльной и зажиженной  
стальной поверхности.**

Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Поглощение энергии пяткой**

Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

**Отрасли:**

Автомобильная, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Логистика, Медицинская, Производство

**Окружающая среда:**

Неровные поверхности, Сухое место

**Инструкция по обслуживанию:**

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

| Описание          |  | Единица измерения                                  | Результат     | EN ISO 20345  |
|-------------------|--|--|---------------|---------------|
| <b>Верх обуви</b> | <b>Замша, Текстиль</b>   |  |               |               |
|                   | Верх: паропроницаемость<br>Верх: коэффициент водяного пара           | мг / с м <sup>2</sup> / ч<br>мг / с м <sup>2</sup> | 11.7<br>101.6 | ≥ 0.8<br>≥ 15 |
| <b>Подкладка</b>  | <b>Сетка</b>   |  |               |               |
|                   | Подкладка: паропроницаемость<br>Подкладка: коэффициент водяного пара | мг / с м <sup>2</sup> / ч<br>мг / с м <sup>2</sup> | 86.9<br>695.4 | ≥ 2<br>≥ 20   |
| <b>Стелька</b>    | <b>Стелька SJ foam</b>   |  |               |               |
|                   | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (цикли)             | цикли  | 25600/12800   | 25600/12800   |
| <b>Подошва</b>    | <b>ПУ</b>  |  |               |               |
|                   | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)                      | мм <sup>3</sup>                                    | 186.2         | ≤ 150         |
|                   | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка                         | Трение   | 0.39          | ≥ 0.28        |
|                   | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть                 | Трение   | 0.34          | ≥ 0.32        |
|                   | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка                         | Трение   | 0.15          | ≥ 0.13        |
|                   | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть                 | Трение   | 0.18          | ≥ 0.18        |
|                   | Антостатический показатель   | Мегаом   | N/A           | 0.1 - 1000    |
|                   | Электростатический разряд (ESD)                                      | Мегаом   | N/A           | 0.1 - 100     |
|                   | Поглощение энергии пяткой  | J  | 34            | ≥ 20          |
| <b>Подносок</b>   | <b>Композитный</b>   |  |               |               |
|                   | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)                        | мм   | N/A           | N/A           |
|                   | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)                      | мм   | N/A           | N/A           |
|                   | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)                        | мм   | 16.5          | ≥ 14          |
|                   | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)                      | мм   | 22.5          | ≥ 14          |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут изменяться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

**Solutions for every workplace**

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com