SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

普通作業用、

JUMPER31 S3

グリップコントロールを強化したローカットセーフティシューズ

Safety Jogger's JUMPER31 are low-cut, metal-free safety shoes offering antistatic protection, puncture resistance, and breathable comfort. Perfect for high-humidity, oil-rich environments.

アッパー	スエードレザー
裏地	メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
アウトソール	BASF PU
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S3 / SRC
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.600 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

コンポジット#トゥーキャップ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない

SJフレックス
スチールよりも軽量で柔軟性のある耐パンク素材「メタルフリー」。熱伝導性のない素材です。ラストボトムの表面を100%カバーします。

通気性の良いアッパー
湿度#温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。

帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

産業分野:
オートモーティブ，建設，ロジスティクス，産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境，凹凸のある表面，湿潤環境，泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**スエードレザー**			
	上段：水蒸気透過性	mg/cm²/h	11.4	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/cm²	99.8	≥ 15
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/cm²/h	82.9	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/cm²	663.2	≥ 20
フットベッド	**SJフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	**BASF PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	mm³	46	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	フリクション	0.32	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	フリクション	0.32	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	フリクション	0.16	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB：フラット	フリクション	0.20	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	12.7	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	34	≥ 20
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃性トゥーキャップ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ（衝撃後クリアランス200J）	mm	16.0	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ（圧縮後のクリアランス15kN）	mm	19.0	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。