



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Light

## JUNO 01

JUN001

### Waar mode en functie worden gecombineerd

De JUNO combineert een casual look met eersteklas comfort dankzij het lichtgewicht ontwerp, de voor het klimaat geoptimaliseerde materialen en de energieabsorptie van de hiel. De JUNO heeft ook een rubberen buitenzool die uitstekende grip biedt, antistatische eigenschappen heeft en wasbaar is op 30°C.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | 3D-mesh                                                             |
| Binnenvoering  | Mesh                                                                |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                        |
| Loopzool       | Gerecycled Phylon/Rubber                                            |
| Categorie      | 01 / SR, FO                                                         |
| Maatbereik     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal  | 0.263 kg                                                            |
| Normering      | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                        |



BLK



BLU




WHT



### Ademend bovenwerk

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



### Oxygrip / SJ Grip

Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### 3D mesh

Driedimensionaal geproduceerd distance mesh voor een betere vocht- en temperatuurregeling.



### Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



### SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrieën:**  
Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch, Uniform

**Omgeving:**  
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken, Extreem gladde oppervlakken

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                 | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20347 |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | 3D-mesh                                         |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp      | mg/cm² /u   | 25.3        | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                 | mg/cm²      | 204         | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Mesh                                            |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp        | mg/cm² /u   | 21.1        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                   | mg/cm²      | 169         | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                    |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)      | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | Gerecycled Phylon/Rubber                        |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | mm³         | 90          | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel        | wrijving    | 0.42        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak        | wrijving    | 0.41        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel        | wrijving    | 0.18        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak          | wrijving    | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                            | MegaOhm     | 30.5        | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                      | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                    | J           | 30          | ≥ 20         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com