



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Leve

## JUNO 01

JUN001

Onde moda e funcionalidade se encontram

O JUNO combina um look casual com um conforto de primeira graças ao seu design leve, aos materiais otimizados para o clima e à absorção de energia no calcanhar. Além disso, a JUNO possui uma sola de borracha que oferece uma excelente aderência, tem propriedades anti-estáticas e é lavável a 30°C.

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gáspea                | Malha 3D                                                            |
| Forro                 | Malha                                                               |
| Palmilha              | Palmilha SJ Foam                                                    |
| Sola exterior         | Phylon reciclado/borracha                                           |
| Categoria             | O1 / SR, FO                                                         |
| Intervalo de tamanhos | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso da amostra       | 0.263 kg                                                            |
| Normas                | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                        |



BLU



BLK




WHT



### Parte superior respirável

Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.



### Oxygrip / SJ Grip

As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).



### Função antiderrapante SRC

As solas antiderrapantes SRC são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



### Malha 3D

Malha de distância produzida a três dimensões para melhorar a gestão da humidade e da temperatura.



### Absorção de energia na zona do calcanhar

A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida no corpo do utilizador.



### SJ Foam

Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

Indústrias:

Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica, Uniforme

Ambientes:

Ambiente seco, Superfícies irregulares, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

|               | Descrição                                                | Unidade de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gáspea        | <b>Malha 3D</b>                                          |                   |             |              |
|               | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água          | mg/cm² /h         | 25.3        | ≥ 0.8        |
|               | Parte superior: coeficiente de vapor de água             | mg/cm²            | 204         | ≥ 15         |
| Forro         | <b>Malha</b>                                             |                   |             |              |
|               | Forro: permeabilidade ao vapor de água                   | mg/cm² /h         | 21.1        | ≥ 2          |
|               | Forro: coeficiente de vapor de água                      | mg/cm²            | 169         | ≥ 20         |
| Palmilha      | <b>Palmilha SJ Foam</b>                                  |                   |             |              |
|               | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)   | ciclos            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Sola exterior | <b>Phylon reciclado/borracha</b>                         |                   |             |              |
|               | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | mm³               | 90          | ≤ 150        |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar              | fricção           | 0.42        | ≥ 0.28       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé           | fricção           | 0.41        | ≥ 0.32       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar              | fricção           | 0.18        | ≥ 0.13       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé           | fricção           | 0.23        | ≥ 0.18       |
|               | Valor antiestático                                       | MegaOhm           | 30.5        | 0.1 - 1000   |
|               | Valor ESD                                                | MegaOhm           | N/A         | 0.1 - 100    |
|               | Absorção de energia na zona do calcanhar                 | J                 | 30          | ≥ 20         |

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com