



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ảnh sáng

JUNO 01

JUN001

ang và đầ c năng để tạc ợp
hải cao JUNO là một ng ôi g và kh năng hấp thụ năng l ư gót chân củ
JUNO cũng có đế ngoài bằn g cao su mắi t ại, yế đặ tính
ch ố n g tính điệ n và có nhiệt độ 30 C.

Những vật liệu cao cấp hời 3D	Lướ
lót bên trong	ì thép
trong	Đ
ngoài	Đ
Loại	Phylon/Cao Su tái chế
Phạm vi kích thước	01 / SR, F0
	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
	JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
g lượng thép	0.263 kg
ấn hấu chu	ASTM F2892:2018
	EN ISO 20347:2022(Europe)



BLU



BLK



WHT



Phần trên thoáng khí
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt
độ của môi trường.



Tay cầm Oxy / Tay cầm SJ
e ngoài bằn g cao su Oxytraction mắi t ại
trên cả sàn nh ề và SRC (SRA+ SRB).



SRC
rước là một trong những tính năng quan trọng và
giày bảo hộ SRC đi qua cả bài
rượt SRA và SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



Lướ
chống sốc và giảm nhiệt độ và độ
ẩm t



hấp thụ gót chân
Sử hấp thụ năng lượng ở gót
chân để giảm chấn hoặc chạy lên cơ
thể ng



SJ BỌ
ấm lót chân chống tĩnh điện có thể tháo rời
vẫn, dẫn hướng và hấp thụ sốc
đến gót chân và bàn chân.
và hút ẩm.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
phục vụ ăn uống, làm sạch, chăm sóc thẩm mỹ và thuộc về y học công nghệ

Môi trường:
rủi ro môi trường, bề mặt không trơn trượt, Bề mặt cứng chắc

Các hướng dẫn an toàn:
Giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách hạn chế đi trên bề mặt trơn trượt

Sử dụng		Đơn vị	Đo lường	Giá trị	K	EN ISO 20347
Nhựa gậy						
cao cấp hơn						
ót bên trong	Top: khả năng thấm nước	mm	mg/cm/g	25.3		? 0.8
	Top: độ bền	mm	mg/cm2	204		? 15
	đế lót	mm	mg/cm/g	21.1		? 2
	đế lót: độ bền	mm	mg/cm2	169		? 20
rong	Độ bền					
	Độ bền					
goài	Độ bền					
	Độ bền					
goài	Phylon/Cao Su tái chế					
	Chống mài mòn	mm		90		? 150
	Chống trượt	ma sát		0.42		? 0.28
	Chống trượt	ma sát		0.41		? 0.32
	Chống trượt	ma sát		0.18		? 0.13
	Chống trượt	ma sát		0.23		? 0.18
	Chống trượt	ma sát		30.5		0.1 - 1000
	Chống trượt	ma sát		N/A		0.1 - 100
	Chống trượt	ma sát		30		? 20
	Chống trượt	ma sát				

Kích thước thép:

Giày này không có bất kỳ phần nào của nó được dán nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com