

Light

## JUNO 01 TLS

JUN001TLS

### Modny sneaker z zamknięciem TLS

JUNO jest następcą naszych butów ochronnych Kassie i łączy w sobie swobodny wygląd z komfortem dzięki lekkiej konstrukcji, materiałom zoptymalizowanym pod kątem klimatu i absorpcji energii w pięcie. JUNO ma również gumową podeszwę zewnętrzną, która zapewnia doskonałą przyczepność, ma właściwości antystatyczne i można ją prać w temperaturze 30°C.

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Siatka 3D                                                           |
| Podszewka           | Siatka                                                              |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                                 |
| Zewnętrzna podeszwa | Phylon/guma z recyklingu                                            |
| Kategoria           | O1 / SR - odporność na poślizg, FO                                  |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Waga próbki         | 0.260 kg                                                            |
| Normy               | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                        |



WHT



DGR



BLK



BLU




### TLS (Twist Lock System)

Innowacyjne zapięcie TLS Safety Jogger pozwala szybko zaciągnąć i poluzować obuwie ochronne jedną ręką i w każdych warunkach, nawet w rękawicach ochronnych. TLS zapewnia szybkie, bezpieczne i łatwe precyzyjne dopasowanie, które zapewnia większy komfort i umożliwia najlepsze działanie.



### Oddychająca cholewka

Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.



### Oxygrip / SJ Grip

Gumowe podeszwy zewnętrzne z technologią Oxytraction® zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchych, jak i mokrych podłogach i spełniają standardy SRC (SRA SRB).



### Odporność na poślizg SRC

Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



### siatka 3D

Trójwymiarowa siatka dystansowa zapewniająca lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą.



### Absorpcja energii w obszarze pięty

Absorpcja energii w obszarze pięty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.

**Branże:**  
Żywnościowy, Żywność, Medyczna, Mundur

**Środowiska:**  
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

**Instrukcje konserwacji:**  
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                          | Jednostka miary       | Wynik       | EN ISO 20347 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Siatka 3D                                                |                       |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                   | mg/cm <sup>2</sup> /h | 25.3        | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                          | mg/cm <sup>2</sup>    | 204         | ≥ 15         |
| Podszewka           | Siatka                                                   |                       |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                  | mg/cm <sup>2</sup> /h | 21.1        | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                      | mg/cm <sup>2</sup>    | 169         | ≥ 20         |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                      |                       |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | cykle                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | Phylon/guma z recyklingu                                 |                       |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)       | mm <sup>3</sup>       | 90          | ≤ 150        |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta                       | tarcie                | 0.42        | ≥ 0.28       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska                      | tarcie                | 0.41        | ≥ 0.32       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta                       | tarcie                | 0.18        | ≥ 0.13       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska                      | tarcie                | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                     | Wartość antystatyczna                                    | MegaOhm               | 30.5        | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                              | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                       | J                     | 30          | ≥ 20         |

Wielkość próbek:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.