



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ảnh sáng

JUNO 01 TLS

JUNO01TLS

Sneaker trang có khóa TLS

giày an toàn có khóa TLS và bảo vệ ngoài để tăng hiệu quả thông khí và khả năng hấp thụ năng lượng ở gót chân JUNO còn có đế ngoài bằng cao su bảo vệ, có đặc tính chống trượt điện và có khả năng chịu nhiệt độ 30 C.

Những vật liệu cao cấp hơn	3D	lưới
lót bên trong	thép	Lưới
trong	Đ	ốp SJ
ngoài	Đ	Phylon/Cao Su tái chế
i	Loại	01 / SR, F0
	Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
g lượng	thép	0.260 kg
ấn	hồ sơ	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



WHT



DGR



BLK



BLU



TLS (Hệ thống khóa x

Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ chấn thương và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn, hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp và thúc đẩy hiệu suất.



Phần trên thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để giảm thiểu nguy cơ chấn thương.



Tay cầm Oxy / Tay cầm SJ

ngoài bảo vệ Oxytraction bằng cách trên cao su bảo vệ (SRA+ SRB).



SRC

Uốn là một trong những tính năng quan trọng và giày bảo hộ SRC vượt qua cả bài kiểm tra SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



lưới

chống trượt để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm



hấp thụ gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân đảm bảo sự thoải mái hoặc chạy lên cơ thể

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n: phục vụ an toàn trong, Thự c hành & đ thuộ c v ề y h ồ ợ n g ph ục

Ư ờng: Môi t r ờn m ời khô, Bề mặt c ự c m ịn

Cac hướng dân ba#o tri: giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ề sinh giày th ư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng b ằng cách h àng điệ u h àng điệ u

Sự miêu t ả	ơn vị đo l ợ đ ờn g	ể t u K	EN ISO 20347
Nhữ n g vật l ệ 3D l ư ớ			
cao cấp h ớ			
Top: khả năng tr ả đ ợ	ở mg/cm/g	25.3	? 0.8
Top: h ệ số đ ợ	mg/cm2	204	? 15
ót bên trong			
i thép Lư ớ			
L ớp lót: tr ả đ ợ	ở mg/cm/g	21.1	? 2
lót: h ệ số đ ợ	mg/cm2	169	? 20
rong Đ ố p SJ đ ể x			
ệ m ch ả đ ợ n g m ải mòn (kh ố /ư ớ t) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ			
Phylon/Cao Su tái ch ế			
Ch ố m ải mòn đ ể ngoài (	mm	90	? 150
a đ ể ngoài SRA g ớ t ch ả	ma sát	0.42	? 0.28
a đ ể ngoài SRA Ph ầ n g	ma sát	0.41	? 0.32
a đ ể ngoài SRB g ớ t ch ả	ma sát	0.18	? 0.13
ặ đ ể ngoài SRB Ph ầ n g	ma sát	0.23	? 0.18
ị ch ố Giá g t ỉ n đ ệ n	megaohm	30.5	0.1 - 1000
ị ESD Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
Hấp thụ năng l ợ đ ợ t ch ả	J	30	? 20

Kích thước thép:

a chú ý: giày có in logo và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com