




中等

## JUSTIN 01

运动型时尚运动鞋，专为男士设计

时尚的 JUSTIN 鞋具有 ESD 保护、可拆卸脚垫、记忆泡沫鞋垫、缓解身体姿势疼痛和强力抓地力。

鞋面	人造革
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
等级	O1 / ESD, SRC
大小范围	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
样品重量	0.378 kg
标准	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



### 静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35千兆欧姆之间。



### 可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



### SJ Foam

可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。透气、吸湿性强。

**工业:**

餐饮, 清洁, 医学

**环境:**

干燥环境, 极度湿滑表面

**维护指南:**

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	EN ISO 20347
<b>鞋面</b>	<b>人造革</b>			
帮面: 水蒸气渗透性		毫克/平方厘米/小时	11	大于等于 0.8
帮面: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	17.0	大于等于 15
<b>内里</b>	<b>透气网布</b>			
衬里: 水蒸气渗透性。		毫克/平方厘米/小时	35.6	大于等于 2
衬里: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	284.9	大于等于 20
<b>鞋垫</b>	<b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b>			
脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)		转数	25600/12800	25600/12800
<b>大底</b>	<b>聚氨酯PU/天然橡胶</b>			
外底耐磨性 (体积损耗)		毫米 <sup>3</sup>	125	小于等于 150
外底防滑性SRA: 后跟		摩擦	0.44	大于等于 0.28
外底防滑性SRA: 平底		摩擦	0.48	大于等于 0.32
外底防滑性SRB: 后跟		摩擦	0.16	大于等于 0.13
外底防滑性SRB: 平底		摩擦	0.20	大于等于 0.18
防静电值		兆欧	N/A	0.1 - 1000
ESD值		兆欧	71	0.1 - 100
后跟吸能		J	40	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

 Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)