

Heavy

LABOR WINTER EH SB

LABORWNTNTR

Veelzijdige veiligheidsschoen met veel grip

De halfhoge LABORWNTNTR is een veelzijdige veiligheidsschoen met hoge grip die geavanceerde ondersteuning en bescherming biedt. Hij is perfect voor verschillende bedrijfstakken en houdt je voeten droog, warm en veilig.

Bovenmateriaal	Barton engineerd leder
Binnenvoering	Teddy
Binnenzool	Teddy
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	Rubber
Top	Composiet
Categorie	SB / Waterpenetratie & absorptie voor Bovenlaag (WPA), P, SRC, E, CI, FO, HRO
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.700 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



Composiet veiligheidsneus

Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid



Elektrisch gevaar (EH)

Veiligheidsschoenen die bestendig zijn tegen elektrische gevaren (EH) hebben niet-geleidende buitenzolen. Als secundaire beschermingsbron verminderen ze de kans op elektrische schokken onder droge omstandigheden.




Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

Industrieën:

Bouw, Industrie, Logistiek

Omgeving:

Koude omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Barton engineerd leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	2.2	# 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	25	# 15
Binnenvoering	Teddy			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	59.9	# 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	480	# 20
Binnenzool	Teddy			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	122	# 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.41	# 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.41	# 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.23	# 0.13
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	wrijving	0.33	# 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	25	# 20
Top	Composiet			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	17.0	# 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	21.0	# 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com