

Heavy

LABOR WINTER EH SB

LABORWNTR

Wszechstronne obuwie ochronne o wysokiej przyczepności

Model LABORWNTR o średnim kroju to wszechstronne obuwie ochronne o wysokiej przyczepności, zapewniające zaawansowane wsparcie i ochronę. Doskonale sprawdzają się w różnych branżach, zapewniając stopom suchą, ciepłą i bezpieczną pracę.

Materiał cholewki	Skóra Barton
Podszewka	Futro
Wkładka	Futro
Podeszwa środkowa	Tkanina antyprzebiciowa
Zewnętrzna podeszwa	Guma
Podnosek	Kompozyt
Kategoria	SB / WRU - wodoodporna cholewka, P, SRC, E, CI, FO, HRO
Zakres rozmiarów	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Waga próbki	0.700 kg
Normy	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Izolacja termiczna (CI)

Buty ochronne z izolacją termiczną (CI) utrzymują stopy w cieple. Są noszone w zimnym otoczeniu.



Kompozytowy podnosek

Nie zawiera metalu i jest lekki, nie ma przewodności cieplnej ani elektrycznej.



Zagrożenie elektryczne (EH)

Obuwie ochronne klasy EH ma nieprzewodzącą podeszwę zewnętrzną. Jako wtórne źródło ochrony zmniejsza ryzyko porażenia prądem w suchych warunkach.




Podeszwa odporna na ciepło (HRO)

Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.



Absorpcja energii w obszarze piąty

Absorpcja energii w obszarze piąty zmniejsza wpływ skoków lub biegania na ciało użytkownika.



Odporna na olej i paliwo

Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.

Bran#e:
Budowlana, Przemys#, Logistyka

#rodowiska:
Zimne #rodowisko, Ekstremalnie #liskie powierzchnie, Zab#ocone #rodowisko, Mokre #rodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Skóra Barton			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	2.2	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	25	# 15
Podszewka	Futro			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	59.9	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	480	# 20
Wk#adka	Futro			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa	Guma			
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	122	# 150
	Podeszwa antypo#lizgowa SRA: pi#ta	tarcie	0.41	# 0.28
	Podeszwa antypo#lizgowa SRA: p#aska	tarcie	0.41	# 0.32
	Podeszwa antypo#lizgowa SRB: pi#ta	tarcie	0.23	# 0.13
	Podeszwa antypo#lizgowa SRB: p#aska	tarcie	0.33	# 0.18
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	25	# 20
Podnosek	Kompozyt			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	17.0	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	21.0	# 14

Wielko## próbki:

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com