



Greu

LABOR WINTER EH SB

LABORWNTR

Pantof de siguran## versatil, cu aderen## ridicat#

LABORWNTR este un pantof de siguran## versatil, cu aderen## mare, care ofer# suport #i protec#ie avansat#. Este perfect pentru diverse industrii, men#inând picioarele uscate, calde #i în siguran##.

Partea superioar#	Piele Action Barton
C#ptu#eal#	Teddy
Talp# interior#	Teddy
Talp# intermediar#	Textile anti-punc#ie
Talp# exterior#	Cauciuc
Toecap	Compozit
Categoria	SB / Penetrarea #i absorb#ia apei pentru partea superioar# (WPA), P, SRC, E, CI, FO, HRO
Gama de dimensiuni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Greutatea e#antionului	0.700 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Izolat la rece (CI)

Înc#l##minte de siguran## izolat# la rece (CI) v# men#ine picioarele calde. Se poart# în medii reci.



Bombeu din material compozit

F#r# metale #i u#or, f#r# conductivitate termic# sau electric#



Pericol electric (EH)

Înc#l##minte de siguran## cu grad de risc electric (EH) are talp# neconductive. Ca surs# secundar# de protec#ie, acestea reduc poten#ialul de #ocuri electrice în condi#ii uscate.




Talp# exterior# rezistent# la c#ldur# (HRO)

Talpa exterior# rezist# la temperaturi ridicate de pân# la 300°C.



Absorb#ia energiei de pe c#lcâi

Absorb#ia energiei de pe c#lcâi reduce impactul #riturilor sau al alerg#rii asupra corpului purt#torului.



Rezistent la ulei #i combustibil

Talpa exterior# este rezistent# la ulei #i combustibil.

Industrii:
Construc#ii, Industrie, Logistic#

Mediile:
Mediu rece, Suprafe#e extrem de alunecoase, Mediu noroios, Mediu umed

Instruc#iuni de între#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# îi cur##a#i în mod regulat #i s# îi proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici în apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Piele Action Barton			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	2.2	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	25	# 15
C#ptu#eal#	Teddy			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	59.9	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	480	# 20
Talp# interior#	Teddy			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#	Cauciuc			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm³	122	# 150
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: c#lcâi	fric#iune	0.41	# 0.28
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: plat	fric#iune	0.41	# 0.32
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: c#lcâi	fric#iune	0.23	# 0.13
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: plat	fric#iune	0.33	# 0.18
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lcâi	J	25	# 20
Toecap	Compozit			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	17.0	# 14
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	21.0	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt în continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt înregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, f#r# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com