

N#ng

LABOR WINTER EH SB

LABORWNTR

Giày b#o h# #a n#ng có ## b#m t#t

Giày b#o h# c# gi#a LABORWNTR là m#t #ôi giày an toàn #a n#ng, có ## b#m cao, mang l#i s# h# tr# và b#o v# v##t tr#i. Hoàn h#o cho nhi#u ngành ngh#, giày giúp chân b#n luôn khô ráo, #m áp và an toàn.

Nh#ng v#t li#u cao c#p h#n	Da k# thu#t Barton
l#p lót bên trong	Teddy
## trong	Teddy
## gi#a	D#t ch#ng th#ng
## ngoài	Cao su
##ng ##u	t#ng h#p
Lo#i	SB / S# thâm nh#p và h#p th# n##c cho l#p trên cùng (WPA), P, SRC, e, CI, FO, nhân s#
Ph#m vi kích th#	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
tr#ng l##ng thép	0.700 kg
tiêu chu#n hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Cách #i#n l#nh (CI)

Giày b#o h# cách nhi#t (CI) gi# #m cho #ôi chân c#a b#n. Chúng ##c m#c trong môi tr#ng l#nh.



M#i giày an toàn composite

Không ch#a kim lo#i và nh#, không d#n nhi#t ho#c d#n #i#n



Nguy hi#m v# #i#n (EH)

Giày an toàn có kh# n#ng ch#ng l#i các m#i nguy hi#m v# #i#n (EH) có ## ngoài không d#n #i#n. Là ngu#n b#o v# th# c#p, chúng làm gi#m nguy c# b# #i#n gi#t trong #i#u ki#n khô ráo.




ngoài ch#u nhi#t

ngoài ch#u ##c nhi#t ## cao lên ##n 300°C.



h#p th# gót chân

S# h#p th# n#ng l##ng # gót chân làm gi#m tác ##ng c#a vi#c nh#y ho#c ch#y lên c# th# ng#i mang.



Ch#ng d#u & nhiên li#u

ngoài có kh# n#ng ch#ng d#u và nhiên li#u.

Công nghiệp:
Xây dựng, Ngành công nghiệp, Hộ gia đình

Môi trường:
môi trường làm việc, Bảo vệ môi trường, môi trường sống, môi trường tự nhiên

Các hướng dẫn bảo trì:
Hãy kéo dài tuổi thọ của giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không phải giày trên lò sưởi hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả	Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vót liú cao cấp Da k# thu#t Barton h#n			
Top: kh# n#ng th#m h#i n#n#	mg/cm/gi#	2.2	? 0.8
Top: h# s# h#i n#n#	mg/cm2	25	? 15
Lớp lót bên trong Teddy			
L#p lót: th#m h#i n#n#	mg/cm/gi#	59.9	? 2
lót: h# s# h#i n#n#	mg/cm2	480	? 20
## trong Teddy			
##m chân: ch#ng mài mòn (khô/##t) (chu k#)	chu k#	25600/12800	25600/12800
## ngoài Cao su			
Ch#ng mài mòn ## ngoài (gi#m th# tích)	mm	122	? 150
Ch#ng tr#n tr##t c#a ## ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.41	? 0.28
Ch#ng tr#n tr##t c#a ## ngoài SRA: Ph#ng	ma sát	0.41	? 0.32
Ch#ng tr#n tr##t c#a ## ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.23	? 0.13
## ch#ng tr##t c#a ## ngoài SRB: ph#ng	ma sát	0.33	? 0.18
Giá tr# ch#ng t#nh #i#n	megaohm	N/A	0.1 - 1000
Giá tr# ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
H#p th# n#ng l#ng c#a gót chân	J	25	? 20
##ng ##u t#ng h#p			
M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 100J)	mm	N/A	N/A
N#p m#i ch#ng nén (khe h# sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 200J)	mm	17.0	? 14
M#i giày an toàn ch#ng nén (kho#ng h# sau khi nén 15kN)	mm	21.0	? 14

kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, để liú k# thu#t trên có thể thay ##i. T#t c# tên s#n ph#m và nhãn hi#u Safety Jogger #ã ##c ##ng ký và không ##c s# đ#ng ho#c sao chép đ##i b#t k# ##nh đ#ng nào mà không có s# cho phép b#ng v#n b#n c#a chúng tôi.



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com