SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Leicht

LAUREN

Leichter und luftiger Schuh mit verstellbarem Riemen

Die LAUREN Clogs bieten außergewöhnlichen Komfort und Feuchtigkeitsmanagement. Ausgestattet mit einem verstellbaren Riemen, veganfreundlich und für verschiedene Branchen geeignet, kombinieren diese Schuhe Leistung und Erschwinglichkeit.

Obermaterial	Netzgewebe, Synthetik
Innenfutter	Netzgewebe
Einlegesohle	Oxy Basic
Sohle	EVA
Größenbereich	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Mustergewicht	0.135 kg

WHT

BLK

Atmungsaktives Oberteil
Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.

Coolmax-Futter
Die Coolmax-Technologie wurde ursprünglich für Sportler entwickelt. Das Material transportiert Feuchtigkeit und Schweiß nach außen, sodass der Körper trocken bleibt. Hierdurch eignet es sich auch ausgezeichnet für Menschen, die täglich über viele Stunden körperlich anstrengende Arbeit verrichten.

Vegan
Ohne Einsatz tierischer Produkte.

Branchen:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

	Beschreibung	Maßeinheit	Ergebnis	
Obermaterial	**Netzgewebe, Synthetik**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm^2/h	N/A	≥ 0.8
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	mg/cm^2	N/A	≥ 15
Innenfutter	**Netzgewebe**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm^2/h	N/A	≥ 2
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	mg/cm^2	N/A	≥ 20
Einlegesohle	**Oxy Basic**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	Zyklen	25600/12800	25600/12800
Sohle	**EVA**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	mm^3	N/A	≤ 150
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	Reibung	N/A	≥ 0.31
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	Reibung	N/A	≥ 0.36
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	Reibung	N/A	≥ 0.19
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	Reibung	N/A	≥ 0.22
	Laufsohle: Antistatisch	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Laufsohle : ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	J	N/A	≥ 20

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden