

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



軽作業用、

LAUREN

調節可能なストラップを備えた、軽くて通気性の良いシューズ

LAURENのクロックは、抜群の履き心地と水分管理を提供します。調節可能なストラップを備え、ビーガンにも対応し、さまざまな業種に適したこのシューズは、パフォーマンスとお求めやすさを兼ね備えています。

アッパー	メッシュ, シンセティック
裏地	メッシュ
インソール	オキシベリック
ランニングソール	EVA
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.135 kg



WHT



BLK



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



クールマックス®ライニング
Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。



ヴィーガン
動物性食品を使用している、または使用していない。

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:

ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:

ドライ環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないください。

	商品説明	測定単位	結果	
アップパー	メッシュ, シンセティック 上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
		mg/cm ²	N/A	≥ 15
裏地	メッシュ 裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
		mg/cm ²	N/A	≥ 20
インソール	オキシベータック フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	EVA アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	N/A	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	N/A	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	N/A	≥ 0.36
	SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	N/A	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	N/A	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	N/A	≥ 20

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。