



轻

LAUREN

轻盈透气安全鞋，可调节束带

LAUREN 木屐鞋具有卓越的舒适性和防潮性。这双鞋配有可能调节带，是素食主义者的理想之选，适用于各行各业，集高性能与经济实惠于一身。

鞋面 透气网布，优质超纤

内里 透气网布

鞋垫 Oxy基础

大底 EVA

大小范围 EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5
JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270

样品重量 0.135 kg



WHT



BLK



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



Coolmax劲爽型衬里

Coolmax技术最初是为运动员开发的。衬里材料排干水分及汗液，使身体保持干燥。我们发现本款鞋极其适合每天辛苦劳作的人。



Vegan纯素

不使用或不含动物制品。

工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学

环境:

干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	
鞋面	透气网布, 优质超纤			
	帮面: 水蒸气渗透性 帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米/小时 毫克/平方厘米	N/A N/A	大于等于 0.8 大于等于 15
内里	透气网布			
	衬里: 水蒸气渗透性。 衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米/小时 毫克/平方厘米	N/A N/A	大于等于 2 大于等于 20
鞋垫	Oxy基础			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	EVA			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	N/A	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	N/A	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	N/A	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	N/A	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	N/A	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	N/A	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com