SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

LIGERO S1 P

Giày an toàn ESD thấp , cự c nh ẹ

Ligero là giày mẫ ờn rụ g cho môi làm việ i các tính năng độp c đáo
như đế trong có th i, ể thảo m ở n g l ưu thông không khí tích
iảm xóc và sẽ có m ộ t trong những đôi giày an toàn nh ẹ
nhất trên th ị t

Những vật liệu cao cấp hơn thép	Lướ
lót bên trong i tái chế	lướ
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Không dệt
ngoài Đ	Philon/cao su
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S1 P / ESD, SRC, CI
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.439 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

NAV

BLK

ORA

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn chặn sự bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



miễn **phí** oa
Kim |
Giày an toàn không có kim an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.

Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon**
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, kim |

Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt giày.



3D lướ
cách điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm t

T
lót chân
SJ BỘ
tính mái có thể tháo và hấp thụ sốc gót chân và tuần hoàn khí và hút ẩm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vực cần ô tộNgành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn mộikhô, Bề mặt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẩ cápbù hằm nhiệg Khôngtrên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l i **thép** Lư ớ **cao** cấp h ơn					
	Top: khả năng thấm nước	iờ	mg/cm/g	37	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ		mg/cm2	250	? 15
ót bên trong	i **tái** th ưế ớ				
	L ớp lót: thấm nước	iờ	mg/cm/g	80	? 2
	lót: hi nệ số h ơ		mg/cm2	550	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x					
ệ m chân	Đch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**Philon/cao su**				
	Ch ố ng mài mòn (đế ngoài (		mm	85	? 150
a đế ngoài SRA: gót chân			ma sát	0.46	? 0.28
a đế ngoài SRA: Phần g			ma sát	0.39	? 0.32
a đế ngoài SRB: gót chân			ma sát	0.14	? 0.13
ậc đế ngoài SRB: phần g			ma sát	0.18	? 0.18
rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n			megaohm	N/A	0.1 - 1000
rị ESD Giá t			megaohm	45	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân ủ		J	20	? 20
Đ ứ n g đầ **Nanocarbon**					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	16	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	16.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi khuyến cáo bạn thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com