

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

Uşor

LIGERO2 S1P LOW TLS

LIGERO2S1T

Adidaşi sport uşori cu închidere TLS

LIGERO2 S1P este unul dintre cei mai uşori pantofi de siguranţă de pe piaţă, potrivit pentru aplicaţii uşoare. Cu o supraînălţare ultrauşoară din nanocarbon şi o talpă intermediară din material textil neţesut, acest pantof de siguranţă oferă protecţie fără metal. De asemenea, are o talpă antiderapantă, o parte superioară respirabilă şi o închidere TLS. LIGERO2 are o potrivire largă şi este confecţionat din materiale robuste.

Partea superioară	Textile
Căptuşeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Neţesute
Talpă exterioară	PU
Toecap	Nano carbon
Categoria	S1 P / ESD, SRC
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eşantionului	0.465 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



ORA



NAV



BLK



TLS (Sistem de blocare prin răsucire)

Închiderea inovatoare TLS a Safety Jogger vă permite să strângeţi şi să slăbiţi rapid încălţămintea de siguranţă cu o singură mână şi în orice condiţii, chiar şi atunci când purtaţi mănuşi de siguranţă. TLS asigură o potrivire de precizie rapidă, sigură şi uşoară, care oferă un confort sporit şi vă permite să daţi tot ce aveţi mai bun.



Rezistent la înţepături, uşor

Talpă intermediară fără metal, super flexibilă şi ultrauşoară, rezistentă la înţepături. Acoperă 100% of zona inferioară a ultimei, fără conductivitate termică.



Protecţie boşbeu din nano carbon

Material ultrauşor de înaltă tehnologie, fără metale şi fără conductivitate termică sau electrică.




rezistenţă la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălţămintei de siguranţă şi de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistenţă la alunecare SRA, cât şi SRB, fiind testate atât pe suprafeţe din oţel, cât şi pe suprafeţe ceramice.



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidităţii şi a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Pantof de lucru

Pantofii de siguranţă fără metal sunt în general mai uşori decât pantofii de siguranţă obişnuiţi. Aceştia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniştii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Asamblare, Automotive, Logistică, Industrie

Mediile:
Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Textile			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	21.1	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	169	≥ 15
Căptușeală	Plasă reciclată			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	62.5	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	500	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	91	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.41	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.42	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.19	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.23	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	72.8	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	57.8	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	26	≥ 20
Toecap	Nano carbon			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	16.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	22.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.