

LIGERO2 S1P LOW TLS

Giày sneaker thể thao có đồng TLS

y còn có để ngăn chặn giả mạo thông tin và hệ thống khóa TLS.

Những vật liệu cao cấp	lọc máy	D
lót bên trong	ì tải chế	lướ
trong	Đ	ốp SJ để x
iữa	để g	Không dệt
ngoài	Đ	PU
u	Đứng đầ	Nanocarbon
i	Loại	S1 P / ESD, SRC
	Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng	thép	0.465 kg
ấn	hầu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



TLS (Hệ thống khóa x
 Nhờ phần **đồng TLS** sáng tạo
logger, bạn có thể **giảm mức an ninh**
lưu trữ dữ liệu và trong mọi hoàn
 cảnh, ngay cả khi đeo găng tay
an toàn máy, hệ thống **Chức vụ** đảm
 bảo độ chính xác phù hợp nhanh
 chóng, an toàn và dễ dàng. Một
 trong đó cung cấp **thực địa** và thúc đẩy
 hiệu s




Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng
hệ chống **đâm** thủng. Bao phủ
100% này không gây ảnh hưởng




Mũi giày an toàn bằng nano-carbon
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ,
ôn hòa chống tĩnh điện kim |



SRC là những tính năng xuyên suốt và đầy bảo vệ cho SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gôm.



Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ **trên mái** lâu hơn.



Kim |
Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
quá đắt đỏ và khó.

Công nghiệp n:

Biên tập, lĩnh vực cần ô tô Ngành công nghiệp p

ường: **Môi** t
rư ờn mộiktho

Các hướng dẫn ba#o tri:

[illegible]

Sự miêu tả	Đơn vị đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345
Nhiệm vụ của giày bảo hộ				
Cao cấp	Top: khả năng chống nước Top: liên kết với đế	mg/cm/g mg/cm ²	21.1 169	? 0.8 ? 15
Ốt bên trong	i tái chế để ở Lớp lót: chống nước lót: liên kết với đế	mg/cm/g mg/cm ²	62.5 500	? 2 ? 20
Trong	Độ bền SJ đến Hệ thống chống thấm nước (khả năng chống nước) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Goài	Độ bền PU Chống mài mòn ngoài (mm) đế ngoài SRA gót chân đế ngoài SRA phần g đế ngoài SRB gót chân đế ngoài SRB phần g rãnh chống trượt điện ESD Giá trị Hấp thụ năng lượng gót chân	mm ma sát ma sát ma sát ma sát megaohm megaohm J	91 0.41 0.42 0.19 0.23 72.8 57.8 26	? 150 ? 0.28 ? 0.32 ? 0.13 ? 0.18 0.1 - 1000 0.1 - 100 ? 20
Đầu tiên gót	Nanocarbon			
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)		mm	16.5	? 14
Mũi giày an toàn chống nén (khả năng chịu sau khi nén 15kN)		mm	22.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có thể yêu cầu nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được gì đó đang nào mà không gặp bằng chứng tôi