



Ảnh sáng

LIGERO2 S1P LOW TLS

LIGERO2S1T

Giày sneaker thể thao nhẹ có đóng TLS

LIGERO2 S1P là mẫu giày bảo hộ trong những đôi giày bảo hộ nhẹ nhất trên thị trường, phù hợp cho các ứng dụng môi trường nano-carbon siêu nhẹ. Những đôi giày bảo hộ này mang đến khả năng bảo vệ không chỉ có thể giảm thiểu nguy cơ chấn thương và hệ thống khóa TLS.

Những vật liệu cao cấp	lưu D
lót bên trong	lưu
trong Đ	ốp SJ
để g Đ	Không dệt
Đ	PU
Đứng đỡ	Nanocarbon
Loại	S1 P / ESD, SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.465 kg
ấn hấu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



ORA



NAV



BLK



TLS (Hệ thống khóa x) Nhờ phần đóng TLS sáng tạo của Safety Jogger, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ chấn thương ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của nó là giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương.




Trọng lượng nhẹ chống đâm thủng. Hệ thống Nano-Carbon giúp giảm 100% nguy cơ chấn thương do nhiệt.




Mũi giày an toàn bằng nano-carbon
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không chứa kim loại.



SRC là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày bảo hộ SRC. Nó vượt qua cả bài kiểm tra SRC và SRB, chứng minh được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



Phần trên thoáng khí
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để bạn thoải mái hơn.



Kimi
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia an toàn giày.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực cần có tính an toàn cao

Môi trường: khô

Các hướng dẫn bảo trì:

giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách chà nhám trên lớp

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Giá trị	EN ISO 20345
Nhấn gót giày cao cấp	Top: khả năng chống nước	mm	21.1	≥ 0.8
	Top: độ bền	mm	169	≥ 15
	Đế lót: độ bền	mm	62.5	≥ 2
	Đế lót: độ bền	mm	500	≥ 20
Độ bền	Độ bền	mm	25600/12800	25600/12800
	Độ bền	mm	25600/12800	25600/12800
Độ bền	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	91	≥ 150
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	0.41	≥ 0.28
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	0.42	≥ 0.32
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	0.19	≥ 0.13
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	0.23	≥ 0.18
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	72.8	0.1 - 1000
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	57.8	0.1 - 100
	Chống mài mòn (khả năng chống mài mòn)	mm	26	≥ 20
Độ bền	Mũi giày an toàn chèn (khả năng chống va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chèn (khả năng chống va đập 200J)	mm	16.5	≥ 14
	Mũi giày an toàn chèn (khả năng chống va đập 15kN)	mm	22.0	≥ 14
	Mũi giày an toàn chèn (khả năng chống va đập 10kN)	mm	N/A	N/A

Kích thước thép:

Giày an toàn có in dấu của nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com