

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

轻

LIGERO2 S1P LOW TLS

LIGERO2S1T

带旋转纽扣轻质运动鞋

LIGERO2 S1P 是市场上最轻的安全鞋之一，适合轻型应用。这款安全鞋采用超轻纳米碳鞋头和无纺织中底，提供无金属保护。此外，它还具有防滑外底、透气鞋面和 TLS 封口。LIGERO2 鞋型宽大，采用坚固材料制成。

鞋面	透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	超高分子量聚乙烯防弹材料
大底	聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / ESD, SRC
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.465 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



TLS (扭锁系统)

Safety Jogger 创新的 TLS 旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger 的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使您能够更好发挥的产品。



防刺穿轻量

不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100% 覆盖底面，不导热。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC 同时通过 SRA 和 SRB 鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。




透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



纳米碳包鞋头

超轻高科技材料，不含金属，无导热性或导电性。



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



ORA



NAV



BLK

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修, 汽车, 物流, 工业

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	透气网布			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	21.1	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	169	大于等于 15
内里	环保透气网布			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	62.5	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	500	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	聚氨酯PU			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米 ³	91	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.41	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.42	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.19	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.23	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	72.8	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	57.8	0.1 - 100
	后跟吸能	J	26	大于等于 20
鞋头	-			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	16.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	22.0	大于等于 14

样品大小：

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

