



빛

LIGERO2 S1P MID TLS

LIGERO2SMT

가볍고 스포티한 세미 하이 트레이닝화(TLS 클로저 포함)

라이제로2 S1P는 시중에서 가장 가벼운 안전화 중 하나로, 가벼운 작업에 적합합니다. 초경량 나노카본 오버노즈와 부직포 섬유 미드솔을 사용한 이 안전화는 금속이 없는 보호 기능을 제공합니다. 또한 미끄럼 방지 아웃솔, 통기성 갑피, TLS 클로저를 갖추고 있습니다.


갑피 소재	섬유
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 폼 밑창
중창	부직포
러닝 솔	PU
Top	나노탄소
카테고리	S1 P / ESD, SRC
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.493 kg
표준화	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011



BLK



TLS(트위스트 잠금 시스템)
Safety Jogger의 혁신적인 TLS 클로저 덕분에 안전화를 순식간에 신고 벗을 수 있습니다. 안전 장갑을 착용한 상태에서도 한 손으로, 어떤 상황에서도 가능합니다. 이러한 방식으로 TLS 시스템은 빠르고 안전하며 간편한 정밀 피팅을 보장합니다. 더욱 편안하고 향상된 성능을 제공합니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.




천공 방지 경량
금속이 없고 매우 유연하며 초경량의 천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥 표면을 100% 덮어 열이 전도되지 않습니다.



나노 카본 안전 코
초경량 하이테크 소재로, 금속이 없어 열이나 전기 전도가 발생하지 않습니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

산업 분야:
어셈블리, 자동차, 케이터링, 물류, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재			
섬유			
윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	21.1	≥ 0.8
윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	169	≥ 15
내부 안감			
재활용 메쉬			
안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	62.5	≥ 2
안감: 수증기 계수	mg/cm ²	500	≥ 20
깔창			
SJ 폼 밀창			
풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔			
PU			
아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	91	≤ 150
미끄럼 방지 밀창 SRA : 뒤꿈치	마찰	0.41	≥ 0.28
A의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.42	≥ 0.32
미끄럼 방지 아웃솔 SRB : 뒤꿈치	마찰	0.19	≥ 0.13
러닝 밀창 SRB 의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.23	≥ 0.18
정전기 방지 값	메가옴	72.8	0.1 - 1000
ESD 값	메가옴	57.8	0.1 - 100
뒤꿈치의 에너지 흡수	J	26	≥ 20
Top			
나노탄소			
내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	16.5	≥ 14
압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	22.0	≥ 14

사이즈 스틸:

데카톤의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 **Safety Jogger** 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.