



軽作業用、

## LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

メタルフリーの快適なプロテクションを提供する軽量安全靴

LIGHTSTAR S1PSは、優れた保護性能と快適性を提供する先駆的な安全靴です。メタルフリーのセーフティトゥキャップ、アンチパーフォレーションミッドソール、耐滑性を備え、ドライな環境や凹凸のある路面に最適です。

アッパー シンセティック、テキスタイル

裏地 メッシュ

インソール SJフォームフットベッド

ミッドソール アンチパンクチャーテキスタイル

ランニング EVA/ラバー

ソール

トゥーキャップ コンポジット

プロ

カテゴリー S1 PS / SR, SC, ESD, ヨウ化水素, ひいんようかいすう, HRO

サイズ範囲 EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

サンプル重量 0.448 kg

規範 ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022+A1:2024



### 滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹼と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



### 耐パンク性軽量

メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



### コンポジット・セーフティ・ノーズ

メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



### 取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

## 産業分野:

組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

## エンバイロメント:

ドライ環境, 凹凸のある表面

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	シンセティック, テキスタイル	mg/cm <sup>2</sup> /h	33.2	≤ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	265.5	≥ 15
裏地	メッシュ	mg/cm <sup>2</sup> /h	86.31	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	691	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
ランニングソール	EVA/ラバー	mm <sup>3</sup>	102.2	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	フリクション	0.49	≥ 0.31
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.46	≥ 0.36
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.36	≥ 0.19
	SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.34	≥ 0.22
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	メガオーム	68.0	0.1 - 1000
	帶電防止値	メガオーム	21	0.1 - 100
	ESD値	J	33	≥ 20
	ヒールエネルギー吸収			
	トゥーキャップコンポジット			
トゥーキャップ	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	22.0	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)