



빛

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

편안하고 금속이 없는 보호 기능을 제공하는 경량 안전화

라인업에 포함된 힐과 편안함을 제공하는 선구적인 안전화입니다.
금속이 없는 안전 토탈, 천공 방지 미드솔, 미끄럼 방지 기능으로 견조한
환경과 고르지 않은 표면에서 착용하기에 적합합니다.

| | |
|-------|---|
| 갑피 소재 | 합성, 섬유 |
| 내부 안감 | 메시 |
| 깔창 | SJ 풀 밀창 |
| 중창 | 천공 방지 직물 |
| 러닝 솔 | EVA / 고무 |
| Top | 합성 |
| 카테고리 | S1 PS / SR, SC, ESD, 안녕, CI, HRO |
| 크기 범위 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 23.0-31.5 |
| 스틸 무게 | 0.448 kg |
| 표준화 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024 |



미끄럼 저항(SR)

이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC
용어를 대체합니다. SR은 비누와
기름으로 오염된 타일에 대해 슬립
테스트를 수행했음을 의미합니다.



천공 방지 경량

금속이 없고 매우 유연하며 초경량의
천공 방지 미드솔. 미드솔 바닥
표면을 100% 덮어 열이 전도되지
않습니다.



복합 안전 코

금속이 없고 가벼우며 열 또는 전기
전도성이 없습니다.



틸착식 뜻베드

깔창을 정기적으로 교체하거나 개인
정형외과용 깔창을 사용하면 더욱
편안하게 사용할 수 있습니다.

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:

어셈블리, 자동차, 산업, 물류

주변 환경:

건조한 환경, 고르지 않은 표면

유지 관리 지침:

신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

| 설명 | | 측정 단위 | 결과 | EN ISO 20345 |
|-------|---|--|---|--|
| 갑피 소재 | 합성, 섬유 | $\text{mg}/\text{cm}^2/\text{h}$ mg/cm^2 | 33.2 265.5 | ≥ 0.8 ≥ 15 |
| | 윗면: 수증기 투과성 윗면: 수증기 계수 | | | |
| 내부 안감 | 메시 | $\text{mg}/\text{cm}^2/\text{h}$ mg/cm^2 | 86.31 691 | ≥ 2 ≥ 20 |
| | 안감: 수증기 투과성 안감: 수증기 계수 | | | |
| 깔창 | SJ 품 밀착 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 주기 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |
| 러닝 솔 | EVA / 고무 | mm^3 마찰 마찰 마찰 마찰 마찰 마찰 메가옴 메가옴 J | 102.2 0.49 0.46 0.36 0.34 68.0 21 33 | ≤ 150 ≥ 0.31 ≥ 0.36 ≥ 0.19 ≥ 0.22 0.1 - 1000 0.1 - 100 ≥ 20 |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | | | |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤크치 미끄러짐 | | | |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | | | |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤크치 미끄럼 방지 | | | |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | | | |
| | 정전기 방지 값 | | | |
| | ESD 값 | | | |
| | 뒤크치의 에너지 흡수 | | | |
| | 합성 | | | |
| Top | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) | mm | N/A | N/A |
| | 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN) | mm | N/A | N/A |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) | mm | 15.5 | ≥ 14 |
| | 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN) | mm | 22.0 | ≥ 14 |

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com