



Ánh sáng

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

Giày an toàn nh ệ má i và má i ệ không chứa kim l

LIGHTSTAR S1PS là đôi giày an toàn mang tính độ t phá, mang khả năng nh ệ má i và má i ệ không chứa kim l, mang tính độ t phá, mang khả năng nh ệ má i và má i ệ không chứa kim l

Những vật liệu cao cấp hơn	đóng gói, D
lót bên trong	thép
Đ	ổp SJ
đế g	ệt chống thủng
Đ	EVA / Cao su
Đứng đầ	ổng hợp
Loại	S1 PS / SR, SC, ESD, CHẠO, CI, nh ệ
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
	JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
thép	0.448 kg
ấn h ệ chu	ASTM F2413:2018
	EN ISO 20345:2022+A1:2024



AH6



BLK



NAV



lót bên trong



Trọng lượng nhẹ chống đ ể



Mũi giày an toàn composite



Thay mi ể lót giày thường xuyên hoặc lót giày chỉnh hình

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp giày, hạ

Ước lượng: Môi trường
rủi ro môi trường, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:
Giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng chất chống thấm nước hàng ngày.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Giá trị	EN ISO 20345
Nhựa vật liệu Tổn thất may, D				
cao cấp hơn	Top: khả năng thấm nước	lỗi mg/cm/g	33.2	? 0.8
	Top: độ bền	mg/cm2	265.5	? 15
ót bên trong	đi thép Lưỡi			
	Lưỡi lót: độ bền	lỗi mg/cm/g	86.31	? 2
	lót: độ bền	mg/cm2	691	? 20
rong	Độ bền SJ			
	Độ bền mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài	EVA / Cao su			
	Chống mài mòn (ngoài)	mm	102.2	? 150
	Chống trượt (bên trong) - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.49	? 0.31
	Chống trượt (bên trong) - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.46	? 0.36
	Chống trượt (bên trong) - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.36	? 0.19
	Chống trượt (bên trong) - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.34	? 0.22
	Điện trở tĩnh điện	megaohm	68.0	0.1 - 1000
	ESD Giá trị	megaohm	21	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng gót chân	J	33	? 20
Độ bền gót				
	Mũi giày an toàn chèn va đập (khả năng cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chèn va đập (khả năng cách sau va đập 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chèn va đập (khả năng cách sau va đập 200J)	mm	15.5	? 14
	Mũi giày an toàn chèn va đập (khả năng cách sau va đập 15kN)	mm	22.0	? 14

Kích thước thép:

Chú ý: Sản phẩm này mang nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản.