SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



LUNG081 S3

Middelhoge veiligheidsschoen met zone traction en tripguard

De LUNG081 middenhoge veiligheidsschoenen bieden ongeëvenaarde veiligheid en comfort. Ze bieden superieure tractie en weerstand tegen uitglijden met SR slipweerstand, en beschermen je voeten met een robuuste stalen neus en tussenzool.

Bovenmateriaal	Nappa Action-leer
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	N/A
Loopzool	PU, Rubber (NBR)
Top	N/A
Categorie	S3 / SRC
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.670 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



WHT

CO_2 0.00 kg

WPA



Shoes For Crews
Shoes For Crews veiligheidsschoenen en werkschoenen bieden een verbeterde grip, slipvastheid bij het lopen op verschillende gladde oppervlakken en nog veel meer.



S3
S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Stalen veiligheidsneus
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



Stalen tussenzool
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



Antistatisch
Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

Industrieën:
Automobielsector, Catering, Chemie, Schoonmaak, Voedsel & dranken

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Nappa Action-leer**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.25	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	25	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	67.6	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	541	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU, Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	129	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.39	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.37	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.29	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.40	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	31.8	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	25	J
Top	**N/A**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	16.5	mm

Maat Staal: 41

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	0.00	kg
	Verpakking	0.00	kg
		0.00 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Verpakking	70%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.