SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

leichter, sportlicher und wasserdichter High-Cut mit medialem Reißverschluss

Der MAMBA 06 HIGH bietet mit seiner hitzebeständigen Außensohle, dem wasserdichten Futter und dem ESD-zertifizierten Design hervorragenden Fußschutz. Er ist leicht, atmungsaktiv und perfekt für die taktische und uniformierte Industrie.

Obermaterial	Netzgewebe, TPU, Textil
Innenfutter	Membran
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Sohle	Phylon / Gummi
Kategorie	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Größenbereich	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Mustergewicht	0.510 kg
Standards	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 7.04 kg

BRN

BLK

CE · ESD · WR · HRO · CI



Wasserdichtes Futter
Hält Ihre Füße in nassen Umgebungen trocken und bequem.

Hitzebeständige Laufsohle
Die Laufsohle hält hohen Temperaturen bis zu 300 °C stand.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Branchen:
Einsatzkräfte, Uniform

Umgebungen:
Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Netzgewebe, TPU, Textil**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	32.3	mg/cm^2
Innenfutter	**Membran**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	41	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	Zyklen
Sohle	**Phylon / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	59	mm^3
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.31	0.46	Reibung
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.36	0.47	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.19	0.28	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.22	0.25	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	37	J

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	4.75	kg
	Verpackung	0.14	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.04 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	10%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.