



Sedang

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

model tinggi yang ringan, sporty dan tahan air dengan ritsleting bagian dalam.

MAMBA 06 HIGH menawarkan perlindungan kaki yang unggul dengan sol luar yang tahan panas, lapisan tahan air, dan desain bersertifikat ESD. Sepatu ini ringan, mudah bernapas, dan sempurna untuk industri taktis dan seragam.


Bahan atas	Jaring, TPU, Tekstil
Lapisan dalam	Membran
Sol dalam	Sol busa SJ
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Kisaran ukuran	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Berat baja	0.510 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BRN



BLK



Lapisan tahan air
Menjaga kaki Anda tetap kering dan nyaman di lingkungan yang basah.



Sol luar tahan panas
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.

Industri:
Taktis, Seragam

Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347
Bahan atas	Jaring, TPU, Tekstil			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm ² / jam	3.9	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm ²	32.3	≥ 15
Lapisan dalam	Membran			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm ² / jam	4.90	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm ²	41	≥ 20
Sol dalam	Sol busa SJ			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Menjalankan sol	Fabel/Karet			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm ³	59	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.46	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.47	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.28	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.25	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	25.0	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	38	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	37	≥ 20

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.