SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

taglio alto leggero, sportivo e impermeabile con cerniera mediale

Il MAMBA 06 HIGH offre una protezione superiore del piede grazie alla suola resistente al calore, alla fodera impermeabile e al design certificato ESD. È leggero, traspirante e perfetto per il settore tattico e delle uniformi.

Materiale della tomaia	Maglia, TPU, Tessili
Fodera interna	Membrana
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso del campione	0.510 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 7.04 kg

BRN

BLK

CE · ESD · WR · HRO · CI



Fodera impermeabile
Mantiene i piedi asciutti e comodi in ambienti umidi.

Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.

Industrie:
Tattico, Uniforme

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Maglia, TPU, Tessili**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	32.3	mg/cm^2
Fodera interna	**Membrana**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	41	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	59	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.46	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.47	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.28	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.25	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	37	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	4.75	kg
	Confezione	0.14	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		7.04 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	10%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.