SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

lekki, sportowy i wodoodporny krój z zamkiem błyskawicznym w środku

MAMBA 06 HIGH oferuje doskonałą ochronę stóp dzięki odpornej na ciepło podeszwie zewnętrznej, wodoodpornej podszewce i konstrukcji z certyfikatem ESD. Jest lekki, oddychający i idealny dla branży taktycznej i mundurowej.

Materiał cholewki	Siatka, TPU, Tekstylny
Podszewka	Membrana
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	06 / SR - odporność na poślizg, SC, HI, HRO, CI, ESD
Zakres rozmiarów	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Waga próbki	0.510 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 7.04 kg

BRN

BLK

CE · ESD · WR · HRO · CI



Wodoodporna podszewka
Utrzymuje stopy suche i wygodne w mokrym środowisku.

Podeszwa odporna na ciepło (HRO)
Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.

Branże:
Taktyczna, Mundur

Środowiska:
Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Siatka, TPU, Tekstylny**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	32.3	mg/cm^2
Podszewka	**Membrana**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	41	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Phylon/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	59	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.46	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.47	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.28	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.25	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	37	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	4.75	kg
	Opakowanie	0.14	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.04 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	10%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.