


ปานกลาง

MAMBA 06 HIGH

MAMBAHIGH

รุ่นน้ำหนักเบา สปอร์ต และกันน้ำได้สูง พร้อมมีซิปด้านใน MAMBA 06 HIGH มอบการปกป้องเท้าที่เหนือกว่าด้วยพื้นรองเท้าทน ความร้อน ซับในกันน้ำ และการออกแบบที่ได้รับการรับรอง ESD น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยูทิลิตี้และ เครื่องแบบ

วัสดุด้านบน	ตาข่าย, TPU, สังกะสี
ซับใน	เมมเบรน
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	โฟลนยาง
หมวดหมู่	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
ช่วงขนาด	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
น้ำหนักหลัก	0.510 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



ซับในกันน้ำ
ช่วยให้เท้าของคุณแห้งสบายในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น



พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



BRN



BLK

อุตสาหกรรม:
กายวิทย์วิทย์, ชดุนิฟอร์ม

สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

คำอธิบาย		หน่วยวัด	ผลลัพธ์	EN ISO 20347
วัสดุด้านบน	ตัวขาย, TPU, สังกะสี			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	3.9	≥ 0.8
	ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	32.3	≥ 15
ซับใน	เมมเบรน			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	4.90	≥ 2
	ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	41	≥ 20
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	รอบ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
พื้นรองเท้าด้านนอก		โฟลน/ยาง		
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)		มม	59	≤ 150
ก้นพื้นรองเท้า - เซรามิก + NaLS - ก้นพื้นรองเท้า		แรงเสียดทาน	0.46	≥ 0.31
ฐานก้นพื้นรองเท้า - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ		แรงเสียดทาน	0.47	≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ก้นพื้นรองเท้า		แรงเสียดทาน	0.28	≥ 0.19
ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การย้อนกลับไปยังข้างหน้า		แรงเสียดทาน	0.25	≥ 0.22
ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์		เมกะโอห์ม	25.0	0.1 - 1000
ค่า ESD		เมกะโอห์ม	38	0.1 - 100
การดูดซับพลังงานของสันเท้า		เจ	37	≥ 20

ขนาดหลัก: 42

รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา