SAFETY JOGGER TACTICAL

**Medium**

# MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

**potongan rendah yang ringan, sporty, dan tahan air**

MAMBA 06 LOW menawarkan perlindungan kaki yang superior berkat membran tahan air, sol luar karet dan insulasi dingin.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | TPU, Jaring, Tekstil |
| Lapisan dalam | Membran |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet |
| Kategori | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD |
| Kisaran ukuran | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Berat baja | 0.390 kg |
| Standardisasi | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

CE · ESD · WR · HRO · CI

$CO_2$ 5.47 kg

BRN

BLK



**Sol luar dari karet**
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



**Lapisan tahan air**
Menjaga kaki Anda tetap kering dan nyaman di lingkungan yang basah.

## Industri:
Taktis, Seragam

## Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20347 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **TPU, Jaring, Tekstil** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 3.9 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 32.3 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **Membran** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 4.90 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 41 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | siklus |
| **Menjalankan sol** | **Fabel/Karet** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 59 | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | 0.46 | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | 0.47 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | 0.28 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | 0.25 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 25.0 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | 38 | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 37 | J |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 3.20 | kg |
| | Kemasan | 0.12 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **5.47 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 11% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.