SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

leve, desportivo e impermeável de corte baixo

O MAMBA 06 LOW oferece-lhe uma proteção superior do pé graças à sua membrana impermeável, à sola exterior de borracha e ao isolamento contra o frio.

Gáspea	TPU, Malha, Têxtil
Forro	Membrana
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Phylon/borracha
Categoria	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso da amostra	0.390 kg
Normas	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · ESD · WR · HRO · CI

CO_2 5.47 kg

BRN

BLK



Sola exterior de borracha
As solas exteriores de borracha proporcionam funções versáteis que as tornam adequadas para muitas áreas de aplicação: excelente resistência ao corte, resistência ao calor e ao frio, alta flexibilidade a temperaturas frias, resistência a óleos, a combustíveis e a muitos produtos químicos.



Forro à prova de água
Mantém os seus pés secos e confortáveis em ambientes húmidos.

Indústrias:
Tático, Uniforme

Ambientes:
Superfícies extremamente escorregadias, Ambiente húmido

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**TPU, Malha, Têxtil**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	3.9	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	32.3	mg/cm^2
Forro	**Membrana**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	4.90	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	41	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	ciclos
Sola exterior	**Phylon/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	59	mm^3
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.31	0.46	fricção
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.36	0.47	fricção
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.19	0.28	fricção
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.22	0.25	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	25.0	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	38	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	37	J

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	3.20	kg
	Embalagem	0.12	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		5.47 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	11%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.