



Medio


## MAMBA 06 MID

MAMBAMID

**corte medio ligero, deportivo e impermeable con cremallera mediana**

La MAMBA 06 MID ofrece una protección superior del pie gracias a su membrana impermeable, su suela de caucho y su aislamiento contra el frío.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | TPU, Malla, Textil                                                  |
| Forro              | Membrana                                                            |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                              |
| Suela              | Phylon / caucho                                                     |
| Categoría          | 06 / SR, SC, ESD, CI, HRO                                           |
| Rango de tamaño    | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso de la muestra | 0.476 kg                                                            |
| Estándar           | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



### Forro impermeable

Mantiene los pies secos y cómodos en ambientes húmedos.



### Suela resistente al calor (HRO)

La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.



BLK

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrias:**  
Táctica, Uniforme

**Ambientes:**  
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                                            | Unidad de medida | Resultado                         | EN ISO 20347 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| Cubierta  | <b>TPU, Malla, Textil</b>                                                                              |                  |                                   |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                                               | mg/cm² /h        | 3.9                               | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                                                 | mg/cm² .         | 32.3                              | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Membrana</b>                                                                                        |                  |                                   |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                                          | mg/cm² /h        | 4.90                              | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                                            | mg/cm² .         | 41                                | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                                                                          |                  |                                   |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                                            | ciclos           | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Suela     | <b>Phylon / caucho</b>                                                                                 |                  |                                   |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                                              | mm³              | 59                                | ≤ 150        |
|           | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante                         | fricción         | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|           | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera  | fricción         | 0.47                              | ≥ 0.36       |
|           | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón          | fricción         | 0.28                              | ≥ 0.19       |
|           | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | fricción         | 0.25                              | ≥ 0.22       |
|           | Valor antiestático                                                                                     | MegaOhmios       | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                                                        | MegaOhmios       | 38                                | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                                                                      | J                | 37                                | ≥ 20         |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com