

Medium


MAMBA 06 MID

MAMBAMID

lichtgewicht, sportieve en waterdichte middelhoog model met binnenrits

De MAMBA 06 MID biedt superieure voetbescherming dankzij het waterdichte membraan, de rubberen buitenzool en de koude-isolatie.

Bovenmateriaal	TPU, Mesh, Textiel
Binnenvoering	Membraan
Binnenzool	SJ foam zool
Loopzool	Phylon/Rubber
Categorie	06 / SR, SC, ESD, CI, HRO
Maatbereik	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Gewicht staal	0.476 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



Waterdichte voering

Houdt je voeten droog en comfortabel in een natte omgeving.



Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



BLK

Industrieën:

Tactisch, Uniform

Omgeving:

Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal	TPU, Mesh, Textiel			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	3.9	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	32.3	≥ 15
Binnenvoering	Membraan			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	4.90	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	41	≥ 20
Binnenzool	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Loopzool	Phylon/Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	59	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.46	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.47	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.28	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.25	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	25.0	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	38	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	37	≥ 20

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com