

### ปานกลาง


## MAMBA 06 MID

MAMBAMID

รุ่นความสูงปานกลาง น้ำหนักเบา สปอร์ต และกันน้ำ พร้อมซิปด้านใน

รองเท้า MAMBA 06 MID ช่วยปกป้องเท้าได้อย่างเหนือชั้นด้วยเมมเบรนกันน้ำ พื้นรองเท้าด้านนอกทำจากยาง และฉนวนป้องกันความเย็น

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน        | TPU, ด้ายใยสังเคราะห์                                               |
| ซับใน              | เมมเบรน                                                             |
| พื้นรองเท้า        | SI พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าด้านนอก | โฟลนยาง                                                             |
| หมวดหมู่           | 06 / เอส.อาร์, วท, ESD, ซี.ไอ, ชม                                   |
| ช่วงขนาด           | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| น้ำหนักหลัก        | 0.476 kg                                                            |
| มาตรฐาน            | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



#### ซับในกันน้ำ

ช่วยให้เท้าของคุณแห้งสบายในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น



#### พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน (HRO)

พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



BLK

อุตสาหกรรม:  
โกยวักบุญทรีวิธ, ซูดยนิฟอรัม

สิ่งแวดล้อม:  
พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                                              |                             | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์                           | EN ISO 20347 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                                           | TPU, ตัวขาย, สังกะสี        |             |                                   |              |
|                                                                       | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ  | มก./ซม./ซม  | 3.9                               | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                                                 | ด้านบน: ค้ำสมประสิทธิ์ไอน้ำ | มก./ซม      | 32.3                              | ≥ 15         |
|                                                                       | เมมเบรน                     |             |                                   |              |
| พื้นรองเท้า                                                           | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ   | มก./ซม./ซม  | 4.90                              | ≥ 2          |
|                                                                       | ซับใน: ค้ำสมประสิทธิ์ไอน้ำ  | มก./ซม      | 41                                | ≥ 20         |
| SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                     |                             |             |                                   |              |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)                   |                             | รอบ         | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าด้านนอก                                                    |                             |             |                                   |              |
| โฟลน/ยาง                                                              |                             |             |                                   |              |
| ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)      |                             | มม          | 59                                | ≤ 150        |
| ก้นรองเท้าพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ก้นรองเท้าชั้นนอก                |                             | แรงเสียดทาน | 0.46                              | ≥ 0.31       |
| ฐานก้นรองเท้า - เซรามิก + NaLS - สลิปยอนกลับ                          |                             | แรงเสียดทาน | 0.47                              | ≥ 0.36       |
| SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ก้นรองเท้าชั้นนอก           |                             | แรงเสียดทาน | 0.28                              | ≥ 0.19       |
| ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การยอนกลับไปยังข้างหน้า |                             | แรงเสียดทาน | 0.25                              | ≥ 0.22       |
| ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                                 |                             | เมกะโอห์ม   | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
| ค่า ESD                                                               |                             | เมกะโอห์ม   | 38                                | 0.1 - 100    |
| การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                            |                             | เจ          | 37                                | ≥ 20         |

ขนาดหลัก: 42

รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com