

中等


MAMBA 06 MID

MAMBAMID

轻便、运动型防水中筒鞋，带内侧拉链

MAMBA 06 MID 采用防水薄膜、橡胶外底和防寒隔热材料，为双脚提供卓越保护。

鞋面	热塑性聚氨酯，透气网布，透气网布
内里	防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.476 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



防水衬里

在潮湿的环境中保持脚部干爽舒适。



耐高温大底 (HRO)

大底可耐高达300℃的高温。



BRN



BLK

工业:
策略, 制服

环境:
极度湿滑表面, 潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	热塑性聚氨酯, 透气网布, 透气网布			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	3.9	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	32.3	大于等于 15
内里	防水膜			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	4.90	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	41	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	飞龙/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	59	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.46	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.47	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.28	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.25	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	25.0	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	38	0.1 - 100
	后跟吸能	J	37	大于等于 20

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



www.safetyjogger.com